



161012050556

江苏泰洁检测技术股份有限公司

检 测 报 告

泰洁环检(2022)0048-1 号

检测类别 委托检测

项目名称 废水、废气、厂界噪声

委托单位 江苏瑞佳新材料有限公司

地址：南通开发区通盛大道 188 号 B 幢

电话：0513—85922866

邮编：226009

二〇二二年三月十四日



检 测 报 告 说 明

- 一、本报告未加盖本公司检验检测专用章及骑缝章无效。
- 二、对本报告检测结果如有异议者，请于样品保质期内向本公司提出，逾期不提出，视为认可本报告。
- 三、本报告无编制人、审核人、签发人签名无效。
- 四、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效；本公司不负责采样(如样品是由客户提供)时, 由客户采集送检的样品、提供的相关数据由客户负责，本公司仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源、客户提供的数据对样品检测结果产生的有效性影响负责。如客户提供相关样品的评价标准，本公司不对该标准的适用性负责。
- 五、本报告未经本公司书面批准，不得以任何方式部分复制（全文复制除外）；经同意复制的完整复印件，应由本公司加盖检验检测专用章予以确认。
- 六、本报告一式两份，一份交受检单位，一份由本公司存档。

水质检测报告

委托单位	江苏瑞佳新材料有限公司			地址	如皋市长江镇（如皋港区）兴港西路 39 号
联系人	郭鹏程	电话	13862732007	邮编	226532
样品类别	废水				
检测单位	江苏泰洁检测技术股份有限公司			采样人	姜泽龙、王喆
采样日期	2022. 3. 3			测试日期	2022. 3. 3~3. 8
检测目的	受该单位委托，对其污水总排口、雨水排口实施检测，为环境管理提供依据。				
检测地点	南通开发区通盛大道 188 号 B 幢。				
检测内容	pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、五日生化需氧量、石油类。				
检测及分析依据	HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》； pH 值：HJ 1147-2020《水质 pH 值的测定 电极法》；悬浮物：GB 11901-1989《水质 悬浮物的测定 重量法》；化学需氧量：HJ 828-2017《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》；氨氮：HJ 535-2009《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》；总磷：GB 11893-1989《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》；五日生化需氧量：HJ 505-2009《水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法》；石油类：HJ 637-2018《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》。				
主要检测仪器设备	PHB-4 便携式 pH 计（TJ-C-342）、AUY220 电子天平（TJ-S-039）、T6 新世纪紫外可见分光光度计（TJ-S-256）、ET1200 水中油份浓度分析仪（TJ-S-183）、inoLab Oxi 7310 溶解氧测定仪（Dissolved oxygen meter）（TJ-S-184）、SPX-150B-Z 生化培养箱（TJ-S-185）。				
评价依据	GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 三级； GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表 1 B 等级； 项目环评标准。				
结论	—				
报告人：叶晓晶 审核人：李青 签发：王喆 检验检测专用章 签发日期：2022 年 3 月 18 日					

水质检测结果 (1)(单位: mg/L)

采样点位 频次 检测项目		污水总排口				排放标准
		1	2	3	均值	
pH 值(无量纲)	样品编号	H0048FS-1-1-1	H0048FS-1-1-2	H0048FS-1-1-3	—	6-9
	值	8.76	8.75	8.73		
悬浮物	样品编号	H0048FS-1-2-1	H0048FS-1-2-2	H0048FS-1-2-3	7	400
	值	6	7	7		
化学需氧量	样品编号	H0048FS-1-3-1	H0048FS-1-3-2	H0048FS-1-3-3	54	500
	值	54	53	55		
氨氮	样品编号	H0048FS-1-4-1	H0048FS-1-4-2	H0048FS-1-4-3	0.162	45
	值	0.167	0.155	0.164		
总磷	样品编号	H0048FS-1-4-1	H0048FS-1-4-2	H0048FS-1-4-3	0.13	8
	值	0.13	0.13	0.13		
五日生化需氧量	样品编号	H0048FS-1-5-1	H0048FS-1-5-2	H0048FS-1-5-3	15.9	300
	值	16.5	15.5	15.8		
石油类	样品编号	H0048FS-1-6-1	H0048FS-1-6-2	H0048FS-1-6-3	0.78	20
	值	0.78	0.79	0.77		
	以下空白					
样品性状		微黄、微臭、有表面油				
备注						

水质检测结果 (2)(单位: mg/L)

检测项目		采样点位	雨水排口	排放标准
		频次	1	
pH 值(无量纲)	样品编号		H0048FS-2-1-1	—
	值		7.46	
化学需氧量	样品编号		H0048FS-2-2-1	40
	值		38	
氨氮	样品编号		H0048FS-2-3-1	—
	值		4.58	
	以下空白			
样品性状			无色、无味、无表面油	
备注				

检 测 报 告

委托单位	江苏瑞佳新材料有限公司		地址	如皋市长江镇（如皋港区）兴港西路 39 号	
联系人	郭鹏程	电话	13862732007	邮编	226532
检测要素	废气				
检测单位	江苏泰洁检测技术股份有限公司		采样人	张葛祥、姜泽龙、汤懋林、王喆	
采样日期	2022.3.3~3.4		测试日期	2022.3.3~3.7	
检测目的	受该单位委托，对其排气筒有组织废气、无组织废气实施检测，为环境管理提供依据。				
检测地点	南通开发区中央路 52 号科技创业中心三楼、南通开发区通盛大道 188 号 B 幢。				
检测因子	乙酸、硫酸雾、非甲烷总烃、氨、硫化氢、氯化氢排放浓度及排放速率；厂界外乙酸、硫酸雾、非甲烷总烃浓度；厂区内非甲烷总烃、臭气浓度。				
检测及分析依据	HJ/T 397-2007《固定源废气监测技术规范》；HJ/T 55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》；乙酸：GBZ/T 300.112—2017《工作场所空气有毒物质测定第 112 部分：甲酸和乙酸》；硫酸雾：HJ 544-2016《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》；非甲烷总烃：HJ 38-2017《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》；HJ 604-2017《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》；氨：HJ 533-2009《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》；硫化氢：《空气和废气监测分析方法》国家环保总局 2003 年（第四版）亚甲基蓝分光光度法；氯化氢：HJ/T 27-1999《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》；臭气浓度：GB/T 14675-1993《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》。				
主要检测仪器设备	崂应 3012H 型烟尘测试仪（TJ-C-514）、崂应 3072 型智能双路烟气采样器（TJ-C-642）、T6 新世纪紫外可见分光光度计（TJ-S-256）、GC-2014C 气相色谱仪（TJ-S-054）、GC9790 II 气相色谱仪（TJ-S-1170）、ICS-600 离子色谱仪（TJ-S-543）、崂应 2050 型环境空气综合采样器（TJ-C-646~TJ-C-649）。				
评价依据	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级；《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表 1、表 2；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录 A 表 A.1；GB 14554-93《恶臭污染物排放标准》表 2；项目环评标准。				
结论	—				
报告人： 审核人： 签发： 检 验 检 测 专 用 章 签发日期： 2022年 3 月 18 日					

有 组 织 废 气 检 测 结 果 (1)

检测位置		2#排气筒			管道内径 (m)	0.6
排气筒高度(m)		35			测点截面积 (m ²)	0.2826
检测项目		检测结果			均值	执行标准
烟气温度 (°C)		18.7	19.4	18.3	18.8	/
烟气流速 (m/s)		2.3	2.2	2.2	2.2	/
含湿量 (%)		2.2	2.2	2.1	2.2	/
标干烟气流量 (m ³ /h)		2121	2029	2034	2061	/
乙酸	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	—
	排放速率 (kg/h)	$<8.24 \times 10^{-3}$			/	1.2
非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m ³)	0.80	1.26	1.00	1.02	80
	排放速率 (kg/h)	2.10×10^{-3}			/	54
硫酸雾	排放浓度 (mg/m ³)	0.04	0.02	0.02	0.03	45
	排放速率 (kg/h)	6.18×10^{-5}			/	11.9
以下空白						

注：表中 ND 表示乙酸检测值低于其检出限 4mg/m³。其中硫酸雾在南通开发区中央路 52 号科技创业中心三楼检测，乙酸、非甲烷总烃在南通开发区通盛大道 188 号 B 幢检测。

有 组 织 废 气 检 测 结 果 (2)

检测位置		3#排气筒			管道内径 (m)	0.35
排气筒高度(m)		15			测点截面积 (m ²)	0.0962
检测项目		检测结果			均值	执行标准
烟气温度 (°C)		14.5	15.7	14.7	15.0	/
烟气流速 (m/s)		7.3	8.1	8.2	7.9	/
含湿量 (%)		2.1	2.1	2.2	2.1	/
标干烟气流量 (m ³ /h)		2379	2636	2668	2561	/
乙酸	排放浓度 (mg/m ³)	ND*	ND	ND	ND	—
	排放速率 (kg/h)	$<1.02 \times 10^{-2}$			/	1.2
非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m ³)	5.76	2.83	8.83	5.81	80
	排放速率 (kg/h)	1.49×10^{-2}			/	7.2
氨	排放浓度 (mg/m ³)	0.29	0.33	0.33	0.32	—
	排放速率 (kg/h)	8.20×10^{-4}			/	4.9
硫化氢	排放浓度 (mg/m ³)	ND**	ND	ND	ND	—
	排放速率 (kg/h)	$<7.68 \times 10^{-6}$			/	0.33
以下空白						

注：表中 ND*表示乙酸检测值低于其检出限 4mg/m³，ND**表示硫化氢检测值低于其检出限 0.003mg/m³。乙酸、非甲烷总烃、氨、硫化氢在南通开发区通盛大道 188 号 B 幢检测。

有 组 织 废 气 检 测 结 果 (3)

检测位置		4#排气筒			管道内径 (m)	0.3
排气筒高度(m)		20			测点截面积 (m ²)	0.0707
检测项目		检测结果			均值	执行标准
烟气温度 (°C)		14.9	15.6	15.9	15.5	/
烟气流速 (m/s)		2.7	2.8	2.6	2.7	/
含湿量 (%)		2.3	2.3	2.6	2.4	/
标干烟气流量 (m ³ /h)		647	666	610	641	/
非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m ³)	4.08	4.37	4.88	4.44	80
	排放速率 (kg/h)	2.85×10^{-3}			/	7.2
氨	排放浓度 (mg/m ³)	0.96	1.21	0.86	1.01	—
	排放速率 (kg/h)	6.47×10^{-4}			/	8.7
氯化氢	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	100
	排放速率 (kg/h)	$<5.77 \times 10^{-4}$			/	2.6
以下空白						

注：ND 表示氯化氢检测值低于其检出限 0.9mg/m³，非甲烷总烃、氨、氯化氢在南通开发区通盛大道 188 号 B 幢检测。

无 组 织 检 测 结 果

(1) (单位: mg/m³)

检测项目	检测位置	样品编号	检测结果		执行标准
			结果	最大值	
乙酸	参照点 1	H0048FQ-1-1-1	ND	ND	0.2
		H0048FQ-1-1-2	ND		
		H0048FQ-1-1-3	ND		
	检测点 2	H0048FQ-2-1-1	ND		
		H0048FQ-2-1-2	ND		
		H0048FQ-2-1-3	ND		
	检测点 3	H0048FQ-3-1-1	ND		
		H0048FQ-3-1-2	ND		
		H0048FQ-3-1-3	ND		
	检测点 4	H0048FQ-4-1-1	ND		
		H0048FQ-4-1-2	ND		
		H0048FQ-4-1-3	ND		

测点示意图	沿江公路 北风 ↑N ○1 厂区 沿江路 如皋市油脂化工有限责任公司 ○2 ○3 ○4 兴港北路 ○无组织废气检测点位					
	观测时间	气温（℃）	气压（kPa）	风向	风速（m/s）	
	13:21	8.3	102.6	N	2.7	
	14:46	7.9	102.6	N	2.4	
	15:57	7.4	102.7	N	2.6	

注：表中 ND 表示乙酸检测值低于其检出限 0.005mg/m³。乙酸在南通开发区通盛大道 188 号 B 幢检测。

无 组 织 检 测 结 果

(2) (单位: mg/m³)

检测项目	检测位置	样品编号	检测结果		执行标准
			结果	最大值	
硫酸雾	参照点 1	H0048FQ-1-2-1	0.001	0.004	1.2
		H0048FQ-1-2-2	0.001		
		H0048FQ-1-2-3	0.001		
	检测点 2	H0048FQ-2-2-1	0.002		
		H0048FQ-2-2-2	0.004		
		H0048FQ-2-2-3	0.002		
	检测点 3	H0048FQ-3-2-1	0.002		
		H0048FQ-3-2-2	0.002		
		H0048FQ-3-2-3	0.002		
	检测点 4	H0048FQ-4-2-1	0.002		
		H0048FQ-4-2-2	0.002		
		H0048FQ-4-2-3	0.002		

测点示意图	沿江公路 ○1 沿江路 厂区 ○2 ○3 ○4 兴港北路 北风 ↑N 如皋市油脂化工有限责任公司 ○无组织废气检测点位					
	观测时间	气温（℃）	气压（kPa）	风向	风速（m/s）	
	13:21	8.3	102.6	N	2.7	
	14:46	7.9	102.6	N	2.4	
	15:57	7.4	102.7	N	2.6	

注：硫酸雾在南通开发区中央路 52 号科技创业中心三楼检测。

无 组 织 检 测 结 果

(3) (单位: mg/m³)

检测项目	检测位置	样品编号	检测结果			执行标准
			结果	均值	最大值	
非甲烷总烃	参照点 1	H0048FQ-1-3-1	0.30	0.36	—	4.0
		H0048FQ-1-3-2	0.45			
		H0048FQ-1-3-3	0.48			
		H0048FQ-1-3-4	0.21			
		H0048FQ-1-3-5	0.38	0.36		
		H0048FQ-1-3-6	0.36			
		H0048FQ-1-3-7	0.31			
		H0048FQ-1-3-8	0.40			
		H0048FQ-1-3-9	0.33	0.38		
		H0048FQ-1-3-10	0.32			
		H0048FQ-1-3-11	0.42			
		H0048FQ-1-3-12	0.43			

测点示意图	沿江公路 北风 ↑N ○1 沿江路 厂区 ○2 ○3 ○4 兴港北路 如皋市油脂化工有限责任公司 ○无组织废气检测点位					
	观测时间	气温（℃）	气压（kPa）	风向	风速（m/s）	
	13:21	8.3	102.6	N	2.7	
	14:46	7.9	102.6	N	2.4	
	15:57	7.4	102.7	N	2.6	

注：非甲烷总烃在南通开发区通盛大道 188 号 B 幢检测。

无 组 织 检 测 结 果

(4) (单位: mg/m³)

检测项目	检测位置	样品编号	检测结果			执行标准
			结果	均值	最大值	
非甲烷总烃	检测点 2	H0048FQ-2-3-1	1.23	0.97	—	4.0
		H0048FQ-2-3-2	0.88			
		H0048FQ-2-3-3	0.91			
		H0048FQ-2-3-4	0.86			
		H0048FQ-2-3-5	0.92	0.79		
		H0048FQ-2-3-6	0.58			
		H0048FQ-2-3-7	1.13			
		H0048FQ-2-3-8	0.53			
		H0048FQ-2-3-9	1.01	0.90		
		H0048FQ-2-3-10	0.58			
		H0048FQ-2-3-11	1.19			
		H0048FQ-2-3-12	0.81			

测点示意图	沿江公路 北 厂 区 兴港北路 沿江路 如皋市油脂化工有限责任公司 ○1 ○2 ○3 ○4 无组织废气检测点位					
	观测时间	气温（℃）	气压（kPa）	风向	风速（m/s）	
	13:21	8.3	102.6	N	2.7	
	14:46	7.9	102.6	N	2.4	
	15:57	7.4	102.7	N	2.6	

注：非甲烷总烃在南通开发区通盛大道 188 号 B 幢检测。

无 组 织 检 测 结 果

(5) (单位: mg/m³)

检测项目	检测位置	样品编号	检测结果			执行标准
			结果	均值	最大值	
非甲烷总烃	检测点 3	H0048FQ-3-3-1	0.63	0.62	—	4.0
		H0048FQ-3-3-2	0.53			
		H0048FQ-3-3-3	0.81			
		H0048FQ-3-3-4	0.49			
		H0048FQ-3-3-5	0.75	0.76		
		H0048FQ-3-3-6	0.45			
		H0048FQ-3-3-7	0.82			
		H0048FQ-3-3-8	1.01			
		H0048FQ-3-3-9	0.96	0.90		
		H0048FQ-3-3-10	0.97			
		H0048FQ-3-3-11	0.74			
		H0048FQ-3-3-12	0.92			

测点示意图	沿江公路 沿江路 兴港北路 ○1 厂区 ○2 ○3 ○4 ↓北风 ↑N 如皋市油脂化工有限责任公司 ○无组织废气检测点位					
	观测时间	气温（℃）	气压（kPa）	风向	风速（m/s）	
	13:21	8.3	102.6	N	2.7	
	14:46	7.9	102.6	N	2.4	
	15:57	7.4	102.7	N	2.6	

注：非甲烷总烃在南通开发区通盛大道 188 号 B 幢检测。

无 组 织 检 测 结 果

(6) (单位: mg/m³)

检测项目	检测位置	样品编号	检测结果			执行标准
			结果	均值	最大值	
非甲烷总烃	检测点 4	H0048FQ-4-3-1	1.44	1.50	2.22	4.0
		H0048FQ-4-3-2	1.55			
		H0048FQ-4-3-3	1.51			
		H0048FQ-4-3-4	1.48			
		H0048FQ-4-3-5	3.16	2.22		
		H0048FQ-4-3-6	1.95			
		H0048FQ-4-3-7	1.32			
		H0048FQ-4-3-8	2.43			
		H0048FQ-4-3-9	0.67	0.67		
		H0048FQ-4-3-10	0.53			
		H0048FQ-4-3-11	0.70			
		H0048FQ-4-3-12	0.78			

测点示意图	沿江公路 北风 ↑N ○1 厂区 沿江路 如皋市油脂化工有限责任公司 ○2 ○3 ○4 兴港北路 ○无组织废气检测点位					
	观测时间	气温（℃）	气压（kPa）	风向	风速（m/s）	
	13:21	8.3	102.6	N	2.7	
	14:46	7.9	102.6	N	2.4	
	15:57	7.4	102.7	N	2.6	

注：非甲烷总烃在南通开发区通盛大道 188 号 B 幢检测。

无 组 织 检 测 结 果 (7)

检测项目	检测位置	样品编号	检测结果	执行标准	
			结果		
臭气浓度 (无量纲)	废水处理站 5	H0048FQ-5-1-1	16	—	
		H0048FQ-5-1-2	17		
		H0048FQ-5-1-3	17		
以下空白					
测点示意图	厂区道路 ↓北风 1N 厂区道路 废水处理站 厂区道路 门口 ○ 5 厂区道路 ○无组织废气检测点位				
气象参数	观测时间	气温（℃）	气压（kPa）	风向	风速（m/s）
	13:26	8.3	102.6	N	2.7
	14:50	7.9	102.6	N	2.4
	16:06	7.4	102.7	N	2.6

注：臭气浓度在南通开发区中央路 52 号科技创业中心三楼检测。

无 组 织 检 测 结 果

(8) (单位: mg/m³)

检测项目	检测位置	样品编号	检测结果		执行标准
			结果	均值	
非甲烷总烃	正丙酯车间 6	H0048FQ-6-1-1	0.79	1.54	10
		H0048FQ-6-1-2	0.77		
		H0048FQ-6-1-3	0.75		
		H0048FQ-6-1-4	3.86		
以下空白					
测点示意图	厂区道路 ↓北风 ↑N 厂区道路 正丙酯车间 门口 ○ 6 厂区道路 ○无组织废气检测点位				
气象参数	观测时间	气温 (℃)	气压 (kPa)	风向	风速 (m/s)
	17:07	7.4	102.7	N	2.6
	17:23	7.4	102.7	N	2.6
	17:39	7.4	102.7	N	2.6
	17:45	7.4	102.7	N	2.6

注：非甲烷总烃在南通开发区通盛大道 188 号 B 幢检测。

无 组 织 检 测 结 果

(9) (单位: mg/m³)

检测项目	检测位置	样品编号	检测结果		执行标准
			结果	均值	
非甲烷总烃	甘油酯车间 7	H0048FQ-7-1-1	0.66	1.19	10
		H0048FQ-7-1-2	1.87		
		H0048FQ-7-1-3	1.49		
		H0048FQ-7-1-4	0.73		
以下空白					
测点示意图	厂区道路 北 风 7 甘油酯车间 厂区道路 厂区道路 无组织废气检测点位				
气象参数	观测时间	气温 (℃)	气压 (kPa)	风向	风速 (m/s)
	17:09	7.4	102.7	N	2.6
	17:25	7.4	102.7	N	2.6
	17:41	7.4	102.7	N	2.6
	17:57	7.4	102.7	N	2.6

注：非甲烷总烃在南通开发区通盛大道 188 号 B 幢检测。

无 组 织 检 测 结 果

(10) (单位: mg/m³)

检测项目	检测位置	样品编号	检测结果		执行标准
			结果	均值	
非甲烷总烃	罐区 8	H0048FQ-8-1-1	1.67	2.28	10
		H0048FQ-8-1-2	1.74		
		H0048FQ-8-1-3	2.70		
		H0048FQ-8-1-4	3.00		
以下空白					
测点示意图	厂区道路 ↓北风 ↑N 罐区 ○ 8 厂区道路 ○无组织废气检测点位				
气象参数	观测时间	气温 (°C)	气压 (kPa)	风向	风速 (m/s)
	17:22	7.4	102.7	N	2.6
	17:38	7.4	102.7	N	2.6
	17:54	7.4	102.7	N	2.6
	18:10	7.4	102.7	N	2.6

注：非甲烷总烃在南通开发区通盛大道 188 号 B 幢检测。

噪 声 检 测 报 告

委托单位	江苏瑞佳新材料有限公司			地址	如皋市长江镇（如皋港区）兴港西路 39 号
联系人	郭鹏程	电话	13862732007	邮编	226532
检测目的	受该单位委托，对其厂界噪声排放实施检测，为环境管理提供依据。				
检测内容	厂界噪声		检测人员	姜泽龙、王喆	
检测依据	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)				
评价依据	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)				
结论	—				
报告人：王喆 审核人：姜泽龙 签发：王喆 检 验 检 测 专 用 章 签发日期：2022 年 3 月 14 日					

噪声检测简况

测量仪器		AWA6228 声级计		仪器编号		TJ-C-132	
所属功能区		3 类		检测时间		2022.3.3	
气象条件		晴，风向/风速：西风/昼间：2.5m/s、夜间：1.6m/s					
主要噪声源情况	车间工段名称	设备名称型号	功率(kW)	运转状态		备注	
				开（台）	关（台）		
	—	—	—	—	—	—	

测点示意图

沿江公路

▲1

▲2

↑N

▲8

▲7

▲6

▲5

粤江路

▲3

▲4

如皋市油脂化工有限责任公司

▲噪声检测点位

噪声测量结果

测点编号	测点位置	等效声级[dB(A)]					
		昼间	执行标准	超标情况	夜间	执行标准	超标情况
1	北厂界西外 1 米	58.1	65	—	48.2	55	—
2	北厂界东外 1 米	58.6	65	—	48.4	55	—
3	东厂界北外 1 米	58.7	65	—	48.9	55	—
4	东厂界南外 1 米	57.8	65	—	48.8	55	—
5	南厂界东外 1 米	58.3	65	—	48.0	55	—
6	南厂界西外 1 米	58.8	65	—	47.3	55	—
7	西厂界南外 1 米	58.8	65	—	47.1	55	—
8	西厂界北外 1 米	57.6	65	—	47.4	55	—
	以下空白						
备注							